

	AL_EC001 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI	REV. 0	PAG. 1 / 5
		DATA 22/11/2007	

**COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI ED INFORMAZIONI GENERALI SU
POSSIBILI RISCHI**

INDICE

SCOPO, CAMPO D'APPLICAZIONE E RIFERIMENTI	2
1. NORME GENERALI	2
2. NORME PARTICOLARI.....	2
2.1. DITTE ESTERNE DI MANUTENZIONE O APPALTATRICI DI SERVIZI.....	2
2.2. VISITATORI, GRUPPI E SCOLARESCHI IN VISITA GUIDATA	3
2.3. DITTE ESTERNE CHE ESEGUONO LAVORI ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI.....	3
2.4. PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA	3
2.4.1. <i>Procedura in caso di emergenza (visitatori)</i>	<i>3</i>
2.4.2. <i>Procedura in caso di emergenza (ditte esterne che eseguono lavori all'interno dell'ex- discarica e trasportatori).....</i>	<i>4</i>
3. POSSIBILI RISCHI ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI	4
3.1. ESTRATTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	4

REV.	DATA	MOTIVO
0	22/11/2007	Emissione

Copia non controllata

REDATTO	APPROVATO	EMESSO
RI / RSPP	DG	RD
<i>Anna Bosia</i>	<i>Fraviano Fracaro</i>	<i>Roberta Lanfranco</i>

G.A.I.A S.P.A.	AL_EC001 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI	REV. 0	PAG. 2 / 5
---------------------------	--	--------	----------------------

SCOPO, CAMPO D'APPLICAZIONE E RIFERIMENTI

Lo scopo del presente allegato è quello di offrire a tutte le persone che entrano all'interno delle ecostazioni un valido strumento informativo sulle regole di comportamento generali alle quali attenersi e sui rischi presenti.

1. NORME GENERALI

- Entrare solamente nei locali interessati dalla propria attività;
- Essere dotati di telefono portatile in modo da poter segnalare una eventuale emergenza; verificare che nella postazione di lavoro in cui ci si trova vi sia copertura della rete telefonica mobile;
- Utilizzare, nel caso di manutenzioni, interventi su macchinari o loro movimentazione, i dispositivi di protezione individuale adeguati,

2. NORME PARTICOLARI

2.1. Ditte esterne di manutenzione o appaltatrici di servizi

Ferme restando le norme generali di comportamento si possono individuare alcune regole particolari che le Ditte esterne devono rispettare:

- non abbandonare mezzi o strumenti di lavoro nelle ecostazioni dopo l'espletamento del proprio servizio, salvo accordi precedenti con personale G.A.I.A. S.p.A.;
- accertarsi nel caso di qualsiasi azione che possa produrre scintille o causare focolai che non vi siano principi di incendio prima di lasciare l'ecostazione;
- utilizzare solamente prodotti dei quali si è precedentemente consegnata scheda di sicurezza presso il servizio di prevenzione e protezione di GAIA SpA, di cui va conservata sempre una copia a disposizione presso il luogo di lavoro;
- nel caso siano state affidate le chiavi per l'apertura/chiusura del cancello di ingresso e le porte di accesso agli edifici, assicurarsi in uscita che tutti gli accessi siano chiusi.

All'atto della firma del contratto, del conferimento dell'incarico o del primo ingresso in impianto, occorre consegnare il modulo di presa visione dei rischi MD_GA034, nonché il questionari compilato sui propri aspetti ambientali.

G.A.I.A S.P.A.	AL_EC001 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI	REV. 0	PAG. 3 / 5
---------------------------	--	--------	----------------------

2.2. Visitatori, gruppi e scolaresche in visita guidata

Nel caso di visite programmate alle ecostazioni (scolaresche o gruppi di visitatori), un addetto di GAIA S.p.A. deve accompagnare il gruppo lungo l'intero percorso di visita, per accertarsi che non si compiano azioni che possano compromettere la sicurezza delle persone e delle attrezzature presenti.

In occasione di tali visite, già all'atto della prenotazione oppure all'arrivo dei visitatori, prima di iniziare il percorso di visita, viene consegnato un estratto del presente documento d'informazione sui comportamenti da tenere e sulle norme comportamentali da tenere in caso di emergenza e deve essere consegnato il modulo di presa visione (MD_GS057) con l'elenco delle persone in visita (per poter effettuare l'appello in caso di necessità).

2.3. Ditte esterne che eseguono lavori all'interno delle ecostazioni

I lavori da eseguirsi all'interno delle ecostazioni devono essere sempre preventivamente concordati con un responsabile delle ecostazioni di GAIA SpA e con il responsabile della manutenzione o il Capo ufficio -Area Impianti Elettromeccanici.

Ferme restando le norme generali di comportamento si possono individuare alcune regole particolari che le Ditte esterne devono rispettare:

- è a carico della ditta esterna la cura e la manutenzione dei propri mezzi in uso; in caso di malfunzionamento, anche solo in parte, degli stessi, sarà impegno della ditta avvisarne in merito il personale GAIA S.p.A.;
- deve essere posta attenzione nel rispetto della viabilità veicolare e pedonale; nel caso in cui un mezzo si immetta su una strada e la visibilità da parte di chi vi transita sia impedita se non all'ultimo momento (transito vicino a ostacoli fissi), è opportuno rallentare ulteriormente la velocità ed eventualmente utilizzare il segnalatore acustico.

2.4. Procedure in caso di emergenza

2.4.1. Procedura in caso di emergenza (visitatori)

In caso si manifesti una situazione di emergenza nel corso della visita, l'addetto di G.A.I.A. S.p.A. che accompagna i visitatori effettua lo sfollamento del gruppo, facendolo dirigere in modo ordinato verso il punto sicuro più vicino e chiedendo al responsabile del gruppo di fare l'appello.

Le azioni da intraprendere non appena si verifichi una emergenza sono:

- interrompere immediatamente qualunque attività;

G.A.I.A S.P.A.	AL_EC001 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI	REV. 0	PAG. 4 / 5
---------------------------	--	--------	----------------------

- tralasciare il recupero di oggetti personali;
- mantenere l'ordine durante e dopo l'esodo;
- disporsi in fila evitando il vociare confuso;
- seguire le indicazioni del personale;
- camminare in modo sollecito, senza soste e senza spingere.

2.4.2. Procedura in caso di emergenza (ditte esterne che eseguono lavori all'interno dell'ex- discarica e trasportatori)

Al primo segnale che può stare ad indicare una emergenza, il personale che sta operando deve interrompere immediatamente i lavori, e, dopo aver messo in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso, allontanarsi rapidamente portandosi presso il punto sicuro più vicino; è importante se ci si trova già in un punto sicuro, adoperarsi nel verificare che tutti siano in condizioni non di pericolo ed eventualmente far conoscere agli altri la propria posizione.

Non è previsto nessun sistema di segnalazione acustica di allarme.

In caso di incidenti ed emergenze che per dimensioni e gravità superino la capacità interna di fronteggiarle, è compito prioritario di chi gestisce l'ecostazione quello di richiedere l'intervento del soccorso pubblico di emergenza, limitandosi all'evacuazione e messa in sicurezza delle persone presenti all'interno ed al primo aiuto ad eventuali infortunati.

3. POSSIBILI RISCHI ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI

Le ditte esterne operanti presso le ecostazioni dovranno tener conto, nella propria valutazione dei rischi, di quanto individuato nelle valutazioni di G.A.I.A S.p.A. e dovranno quindi adottare specifiche procedure operative che garantiscano il rispetto delle modalità di lavoro adottate dal personale interno.

3.1. Estratto della valutazione dei rischi

Nonostante le ecostazioni abbiano una planimetria ed una configurazione diversa, si possono riscontrare situazioni di rischio residuo comuni, più precisamente:

- **RISCHIO ELETTRICO:** Il rischio elettrico è costituito all'interno delle ecostazioni della presenza della pressa compattatrice, l'impianto elettrico e l'impianto di riscaldamento elettrico. E' opportuno che chi lavora non effettui manovre sui quadri se non previste espressamente dalla propria attività.
- **RISCHIO INCENDIO:** I materiali raccolti presso le ecostazioni che possono costituire pericolo potenziale di incendio in quanto combustibili od infiammabili sono:
 - contenitori di vernici e di solvente esausto (anche parzialmente piene)
 - quantitativi di carta in compattatori

G.A.I.A S.P.A.	AL_EC001 COMPORAMENTI DA SEGUIRE ALL'INTERNO DELLE ECOSTAZIONI	REV. 0	PAG. 5 / 5
---------------------------	---	--------	----------------------

- materiali di imballaggio materiali plastici, in compattatori legname o frasche di potatura
- olio esausti

Tutti i contenitori di deposito dei rifiuti solidi sono installati in luoghi aperti, gli oli esausti sono contenuti negli appositi contenitori chiusi, i contenitori di vernici e solventi esausti ed contenitori si sostanze infiammabili (aerosol) sono conservati in luoghi riparati dalle intemperie (protetti contro le scariche atmosferiche).

A maggior precauzione all'interno di ogni stazione:

- vige il divieto di fumo;
- non sono previste processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura che possono causare presenza di fiamme o scintille.

Ogni ecostazione è dotata di sistemi di protezione dagli incendi.

- **RISCHIO INVESTIMENTO:** Gli utenti dotati di automezzi propri e gli autisti dei mezzi di trasporto devono osservare la velocità permessa all'interno dell'ecostazione, segnalata tramite apposita cartellonistica, che non può comunque essere superiore ai 20 Km/h.
- **RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE:** Nella ecostazione sono installate macchine per la compattazione dei rifiuti:trattasi di PRES CONTAINER da 20 m3 per lo stoccaggio dei rifiuti atti ad essere compressi (Carta, cartone, plastica). Queste macchine sono dotate di certificazione di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CEE. E' opportuno che chi opera presso la macchina sia stato informato e formato sui rischi specifici e che sappia riconoscere i segnali di pericolo e le indicazioni presenti sulla macchina stessa.